

Műszaki adatlap



2015/ 07

Termék megnevezése Onduline BFX

Termékfotó



Termékleírás Onduline BFX mechanikailag megerősített hidegen öntapadó tetőfedő lemez, alumínium fólia kasírozással, UV védelemmel

Hosszúság /Tekercs 5 m

Szélesség 1 m

Teljes vastagság 1,5 mm $\pm$ 0,2mm

Anyaga Elasztomer bitumen, ragasztógyanta, kasírozott alumínium fólia, PE, szilikonos lehúzható fólia

Súly 1,5 kg/m²

Lágyuláspont $\geq 85^{\circ}\text{C}$ DIN 52011

Hideghajlíthatóság $\geq -20^{\circ}\text{C}$ DIN EN 1109

Szakítószilárdság $> 200\text{ N/50 m}$ DIN EN 12311-1

Vízzáróság $> 200\text{ kPa}$ DIN EN 1928

Páraáteresztő képesség sd $> 1500\text{ m}$ DIN EN 1931

Tűzveszélyességi osztály B2, normál éghető DIN 4102-1

Alkalmazási hőmérséklet $+5^{\circ} - +35^{\circ}\text{C}$

Tárolás 10°C és 30°C között
Közvetlen napfénytől távol kell tartani

Tárolás eredeti csomagolásban 12 hónap

Színek Terrakotta EAN 4003451007303
Ezüstsürke EAN 4003451007402

Csomagolás 1 tekercs kartondobozban

Raklap 35 kartondoboz raklapon



Onduline® Kft.
1037 Budapest, Bokor u. 9-11.
Tel: (+36-1) 388-1226
onduline@onduline.hu
www.onduline.hu

