

ONDULINE CLASSIC/BASE KARBANTARTÁSI - TÁROLÁSI – TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK

A karbantartás a Tulajdonos felelőssége. A Termékek gyakorlatilag nem igényelnek különleges karbantartást kivéve néhány feladatot, melyet kötelezően el kell végezni a tető megfelelő állapotának megőrzése érdekében.

Ezen feladatok a következők:

- **Levél törmelék:** Ne hagyja, hogy levéltörmelék halmozódjon fel a Termékek felületén, mivel a törmelék levélpenész kialakulásához vezet. Ez megköti a nedvességet a hullámvölgyekben, ami elvékonyítja az anyagot és csökkenti a termék élettartamát.
- **Faágak, bokrok:** Ügyeljen rá, hogy a belógó faágak ne érjenek a tetőfelülethez, mivel a szél keltette mozgás mechanikai károkat okozhat a Termékek felületén.
- **Páralecsapódás:** Mindig biztosítsa az alsó és felső szellőző csatornák akadálymentességét. Ha új beton padlózat készül páralecsapódás alakulhat ki a beton száradási folyamatának következtében fellépő fokozott nedvesség-képződés nyomán.

- **Vízvezetők:** A hatékony vízvezetés érdekében valamennyi esővíz elvezetőt, csatornát és víznyelő aknát tisztítson meg. Amennyiben vízgyűjtő rendszert használ, a gyártó utasításainak megfelelően szűrje és keringesse a vizet. Bár az Onduline tetőkről lecsorgó esővíz nem veszélyes, emberi fogyasztásra nem alkalmas a levegőből bekerülő szennyező anyagok miatt.

- **A tetőn való járkálás és biztonság:** A tetőn dolgozni veszélyes, csak akkor tartózkodjon a tetőn, ha az elengedhetetlen. Amennyiben karbantartási munkákat végez mindig fektessen deszkát vagy létrát a felületre és támassza azt a tartólécekhez. Tegyen meg minden szükséges óvintézkedést a balesetek elkerülése végett.

TÁROLÁSI KÖVETELMÉNYEK

- **Csomagolás:** A termékek egyszeri használatra alkalmas csomagolással kerülnek értékesítésre, mely optimális tárolási feltételeket biztosít.
- **Tárolás:** Az egységcsomagok szállítása és tárolása oly módon történjen, hogy az óvja a Termékeket a nedvességtől és a túl magas hőmérséklettől. Műanyag fólia csomagolás esetén kerülni kell a közvetlen napfényen való

hosszú tárolást. A raklapokat ne rakjuk egymásra. Az építkezésen sík területen tároljuk.

- **Kezelés:** A termék súlya könnyű kézi mozgatást tesz lehetővé. A mechanikus vagy kötél általi mozgatás magas épületek esetén szükséges lehet.

TŰZVÉDELMI INFORMÁCIÓ

Az Onduline bitumenes hullámlemez könnyen éghető kategóriába és fokozott tűzterjedési osztályba tartozik. Ezen vizsgálat alapján az V. Tűzállósági fokozatú épületek tetőhéjalására az Onduline bitumenes hullámlemez tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

Az Onduline bitumenes hullámlemez „könnyen éghető” anyagú ezért önálló fedélhéjazatként csak a területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság külön, egyedi engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél alkalmazható.

HULLADÉKKEZELÉS

- **Termék/csomagolási hulladék:** Kerüljön újrahasznosításra amennyiben lehetséges. A lerakásról az Országos Környezetvédelmi

Információs Rendszer (OKIR) honlapján található további információt. Hulladéktípus: 170302 – nem veszélyes bitumen keverék. Az üledék elhelyezése hatósági lerakóhelyen történjen. Amennyiben lehetséges hasznosítsa újra a tárolóeszközt vagy szállítsa a hatósági lerakóhelyre.

- **Hulladékkezelési szempont:** a helyi törvényeknek megfelelően

FONTOS INFORMÁCIÓ

A garancia érvényesítésének feltétele az ONDULINE Classic / Base Felrakási Útmutatóban és Alkalmazástechnikai Útmutatóban foglaltak maradéktalan betartása, mely a következő helyen elérhető: <http://hu.onduline-pro.com/segedanyagok/felrakasi-utmutatok>