



TÉRKŐ IMPREGNÁLÓ - NEDVES HATÁS, INTENZÍV SZÍNKIEMELÉS

TERMÉKADATLAP

Alkil-szilikon gyanta alapú, szerves oldószeres készítmény térkövek impregnálásához.

Felhasználás

Térkö, betonfelületek, betonkerítések impregnálása. Terasz burkolólapok impregnálására nem ajánlott. A burkolólapok egyenetlen felületűek lehetnek és a készítmény elszíneződést okozhat!

Előnyök

Az impregnálás egyaránt védi az új és a régi betontermékeket az időjárás viszontagságaitól. Véd a nedvesség behatolásától, gátolja az algák és a zuzmók kialakulását. A térkövek és betonfelületek kezelt felületein rendkívül ellenálló réteget hoz létre. Megelőzi a sókivirágzás kialakulását. Fokozza és élénkíti a színt, "nedves hatás" érzetét kelti.

Használati útmutató

A felület teljesen száraz, por- és zsírmentes legyen. Az erőteljes sókivirágzású kövek esetében "Térkö tisztító"-val mossa le azokat. A készítményt ecsettel vagy szóróval két rétegben egyenletesen vigyük fel, amíg a felület jól át nem itatódik. A második réteget az első megszáradása után vigyük fel. Javasolt minimum 3 napsütéses, eső nélküli nap után impregnálni.

Alkalmazás +10 - + 25 °C között. Az impregnált felületeket száradásig védeni kell a csapadék és a mechanikai károsodás ellen.

Figyelem!

A munka megkezdése előtt a készítmény hatékonyságát egy kis felületen tesztelni kell. A teszt kiértékelése a felhordás után 24 órával történjen. A térkövet legkorábban 6 hónappal a lerakás után lehet impregnálni. A térkő gyártási technológiák változatossága miatt a vevő által elvárt hatás elmaradásáért a cég nem vállal felelősséget. Fehér kövek impregnálása nem javasolt.



Adagolás

A felület nedvszívó képességétől függően 1 liter készítmény 6-10 m² egyszeri impregnálására elegendő.

Biztonsági előírások

Az általános biztonsági szabályokat a műszaki és a biztonsági adatlapnak megfelelően kell alkalmazni. Viseljen védőruházatot, permetezéskor pedig a légzőrendszert védő maszkot. Gyermekektől távol tartandó.

Tárolás

Száraz helyen + 5 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Kiszerelés

1l, 5l

Jelen Műszaki Adatlap a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készült. A terméket a fent említett paraméterekkel összhangban állították elő, de a gyártó / disztribútor nem vállal felelősséget a jövőbeni változásokért, sem a szabályozások változásaiért. A fogyasztó felelőssége, hogy a terméket a gyártó / forgalmazó ajánlásainak megfelelően használja, építse be.

www.onduline.hu

onduline.hu

Onduline Kft.
H- 1037. Budapest,
Bokor u 9-11
T:1388-1226



környezetbarát egyszerű használat gyors hatás

Onduline®